

GROT						
		M	STK	MM	PS	KG
7010	Grot 2,2/5	2,20	5	500	180	2250
7000	Grot 3,0/5	3,00	5	675	180	2580
7005	Grot 3,0/7	3,00	7	450	260	2900

GROT-NS						
		M	STK	MM	PS	KG
7050	Grot 2,2/5 NS*	2,20	5	500	180	2560
7055	Grot 3,0/5 NS*	3,00	5	675	180	2877
7060	Grot 3,0/7 NS	3,00	7	450	260	3175

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Aufgeschweisste Wendeschare
- Randstachelwalze ø 560 mm (links+rechts)
- Beleuchtungsanlage LED

# Tiefenlockerer GROT

\* Hydraulikzylinder Sicherung



## Tiefenlockerer GROT

Der GROT wird in zwei Arbeitsbreiten, mit Bolzen- oder Zylindersicherung (NS-Version) hergestellt. Die GROT-Meißelpflüge sind eine hervorragende Alternative zum traditionellen Pflug. Sie ermöglichen eine schnelle und kostengünstige Arbeit, die den traditionellen Pflug ersetzt. Meißelpflüge können in großen Tiefen (ca. 55 cm) arbeiten, auch bei extrem schwierigen Bodenverhältnissen. Arbeitssystem mit verstellbaren Seitenscharen und auswechselbarem doppelseitigem Meißel. Bei großen Arbeitstiefen brechen die Meißelpflüge harte Bodenschichten auf, wobei das Feld gleichmäßig gelockert und Ernterückstände abgedeckt werden. Die Tandem Stachelwalze sorgt für eine bessere Durchlüftung des Bodens nach dem Durchgang der Maschine. Die GROT Meißelpflüge sind serienmäßig mit einer hydraulischen Tiefenführung ausgestattet. Gegen Aufpreis kann jeder Kunde zusätzliche Walzen (empfohlen bei der 7-Zinken-Version) sowie eine LED-Beleuchtung hinzukaufen.



[mandam.com.pl/de/tiefenlockerer-grot](http://mandam.com.pl/de/tiefenlockerer-grot)

Mandam Sp. z o.o.  
Poland  
44-100 Gliwice,  
ul. Toruńska 14  
0048 32 232 26 60  
[mandam.com.pl](http://mandam.com.pl)

[mandam.official](https://www.mandam.com.pl)





ANZEIGER DER ARBEITSTIEFE

HYDRAULISCHE EINSTELLUNG DER ARBEISTIEFE

RANDSTACHELWALZE  
(OPTION) Ø 560MM

JUSTIERBARER  
ABSTAND ZWISCHEN  
DEN WALZEN

WARTUNGSFREIE  
NACHLÄUFERLAGERUNGEN

TANDEMSTACHELWALZE  
Ø 560 MM

AGGRESSIVE ZINKE MIT  
SCHNEIDEMESSER

GROT 3,0/7 NS