	GAL-C				STK	MM	MM	PS	KG
		M							
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	Feder	20	900	ø 560	80	1208
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	Feder	24	900	ø 560	100	1314
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	Feder	28	900	ø 560	120	1495
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	Feder	32	900	ø 560	140	1849
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+	Feder	32	1000	ø 560	160	2215
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+	Feder	36	1000	ø 560	170	2395
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+	Feder	40	1000	ø 560	180	2586
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+	Feder	48	1000	ø 560	200	2923

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Fahrgestell
- Fahrgestell Typ Skorpion
- Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz)
- Hohlscheiben ø 610/6 mm (Satz)
- Flache Hohlscheiben ø 560/5 mm (Satz)
- Flache Hohlscheiben ø 610/5 mm (Satz)
- RZ Scheibe ø 560/5 mm (Satz)
- RZ Scheibe ø 610/5 mm (Satz)
- Steinschutz
- Hydraulische Randscheibenverstellung
- Rohrstabwalze ø 540 mm
- Rohrstabwalze ø 620 mm
- T-Ring Walze ø 600 mm
- Dachringwalze (V-Ring) ø 600 mm
- Dachringwalze (V-Ring) mit Mitnehmern ø 600 mm
- C-Ring Walze ø 600 mm
- C-Ring Tandem Walze ø 600 mm
- C-Ring Tandem Walze HD ø 600 mm
- Gummiwalze ø 500 mm
- SteelDisc Walze ø 600 mm
- Striegelbalken vor der Walze (BPPW)
- Striegelbalken hinter der Walze (BPZW)
- Prallblech (ES)
- Prallstriegel (EA)
- Stützräder 10,8/80x12 (Satz)
- Beleuchtungsanlage LED
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe (HRGP)

ROHRSTABWALZE Ø 540 MM ODER Ø 620 MM

Empfohlen für leichte bis mittlere Böden.

DACHRINGWALZE Ø 600 MM

Diese Walze wird für mittlere und schwere Böden empfohlen, zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen für eine bessere Wasseraufnahme.

GUMMIWALZE Ø 500 MM

Diese Walze wird bei der pfluglosen Bodenbearbeitung empfohlen und für die Mulchsaat, sie verdichtet den Boden gut. Die große Auflagefläche sorgt dafür, dass die Walze nicht im Boden versinkt.

T-RING WALZE Ø 600 MM

Diese Walze wird für schwere, klumpige Böden empfohlen, sie zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen, die die Wasseraufnahme verbessern. Es ist widerstandsfähig gegen Steinschlag.

C-RING TANDEMWALZE HD Ø 600 MM

Die Anwendung der Walze ist identisch mit der der Standard-C-Ring-Tandemwalze, aber die Konstruktion aus Ringen, die an ein gemeinsames Rohr geschweißt sind, macht die Walze für schwierigere Bodenbedingungen geeignet.

STEELDISCWALZE Ø 600 MM

Die Welle ist für harte Bedingungen konzipiert. Durch das hohe Gewicht der Walze werden die Ernterückstände in den Boden gepresst und mit Erde bedeckt, während der Boden eingeebnet wird.

C-RING TANDEM WALZE Ø 600 MM

Diese Walze ist für mittelschwere und schwere Böden geeignet, die Walzenringe werden mit Erde befüllt, sie zerkleinert Kluten sehr gut, eignet sich für eine vereinfachte Bearbeitung und Mulchsaat. Es bereitet das Feld gut für die Aussaat vor, schafft Rillen, die eine bessere Wasseraufnahme gewährleisten. Die Tandemversion der Walze verbessert die Krümelung und Verdichtung des Bodens, sie eignet sich sehr gut zum Einhalten der Arbeitstiefe bei großen und schweren Maschinen.

DACHRINGWALZE Ø 600 MIT MITNEHMER

Diese Walze wird für mittlere und schwere Böden empfohlen, zerkleinert Kluten gründlich, verdichtet den Boden und schafft Rillen für eine bessere Wasseraufnahme. Zusätzliche Mitnehmer erleichtern die Rotation der Walze.

C-RING WALZE Ø 600 MM

Diese Walze ist für mittelschwere und schwere Böden geeignet, die Walzenringe werden mit Erde befüllt, sie zerkleinert Kluten sehr gut, eignet sich für eine vereinfachte Bearbeitung und Mulchsaat. Es bereitet das Feld gut für die Aussaat vor, schafft Rillen, die eine bessere Wasseraufnahme gewährleisten.

manDam go farming!

Kurzscheibenegge GAL-C

Kurzscheibenegge GAL-C

Kurzscheibenegge GAL-C eignet sich hervorragend für den ganzflächigen Unterschnitt vom Stoppel und Einmischen der Ernteresten. Diese Aufgabe ist mittels zwei Reihen von gezackten Hohlscheiben mit 560 mm Durchmesser gemeistert. Die auf der Maschine montierten dämpfende Gummirollen, wartungsfreie Lagerungen und hochwertige aggressiv ausgerichteten Borstahlscheiben garantieren hervorragende Arbeitsergebnisse. Eine vielfältige Liste der optionalen Ausstattung ermöglicht die Konfiguration der Maschine nach individuellen Kundenerwartungen. In Standartausführung verfügt die Maschine über gefederte Randbleche und Prallblech zwischen den Scheibenreihen. Das letzte schützt die zweite Scheibenreihe vor dem übermäßigen Einfluss der Erdmasse aus der ersten Reihe. Zu der Einstellung der Arbeitstiefe dienen Bolzen und Stabilisierungsplatten, die in Lochleisten fixiert werden. Die Arbeitsbreiten reichen von 2,5 bis auf 6 m und erlauben damit die entsprechende Anpassung an Schlepperleistung.

mandam.com.pl/de/kurzscheibenegge-gal-c

Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Wartungsfreie Lagerungen Mit 5 Jahre Garantie
- Gezackte Hohlscheiben d= 560mm
- Gummistossdämpfer
- Gefederte Randbleche