



	M	PCS	MM	MM	CV	KG			
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	caoutchouc	20	900	D= 560	80	1208
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	caoutchouc	24	900	D= 560	100	1314
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	caoutchouc	28	900	D= 560	120	1495
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	caoutchouc	32	900	D= 560	140	1849
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+	caoutchouc	32	1000	D= 560	160	2215
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+	caoutchouc	36	1000	D= 560	170	2395
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+	caoutchouc	40	1000	D= 560	180	2586
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+	caoutchouc	48	1000	D= 560	200	2923

Déchaumeur à disques GAL-C

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Châssis de transport
- Moyeux à segment jeu de disques
- Disque D= 610/5 mm (kit)
- Disque épais D= 610/6 mm (kit)
- Disque RZ D=560/5 mm ou 610/5 mm (kit)
- Disque aplati D= 560/5 mm (kit)
- Disque aplati D= 610/5 mm (jeu)
- Racloir contre les pierres (kit)
- Rouleau barre D=540 mm ou D=620 mm
- Rouleau T-RING D= 600 mm
- Rouleau V-RING D= 600 mm
- Rouleau V-RING avec raclettes D= 600 mm
- Rouleau C-RING D= 600 mm
- Rouleau anneau C-RING D= 600 mm
- Rouleau sur tube C-RING Tandem HD D= 600 mm
- Rouleau flex à ressortS-RING D= 560 mm
- Rouleau Packer D= 600 mm
- Rouleau en caoutchouc D= 500 mm
- Rouleau sillonneur D= 600 mm
- Herse peigne devant le rouleau (BPPW)
- Herse peigne derrière le rouleau (BPZW)
- Déflecteur central - plein (ES)
- Herse peigne raide (EA) Roues de support 10/80-12" (kit)
- Éclairage LED
- Réglage hydraulique de la profondeur de travail hydraulique (HRGP)



ROULEAU BARRE D= 540 MM OU D= 620 MM

Le rouleau est recommandé pour les sols légers à moyens.



ROULEAU V-RING D= 600 MM

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau.



ROULEAU EN CAOUTCHOUC D=500 MM

Le rouleau est recommandé pour le labourage réduit du sol, pour le semis dans paillis, il a un bon effet de reconsolidations et un bon tassement du sol. La grande surface de contact garantit que le rouleau ne s'enfoncé pas.



ROULEAU FLEX S-RING D= 560 MM

Chaque anneau du rouleau est composé de 4 ressorts indépendants qui confèrent aux roues une oscillation caractéristique qui garantit un meilleur compactage et nivellement du sol, même dans des conditions de culture difficiles.



ROULEAU C-RING D= 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau.



ROULEAU PACKER D= 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, il fonctionne très bien pour le pré semis, émiette les mottes et consolide le sol. Très agressif, idéal pour le travail du sol avant le semis.



ROULEAU T-RING D= 600 MM

Le rouleau à anneaux est recommandé pour les sols lourds et mottes, il émiette des grumeaux, il compacte le sol et crée des rainures qui améliorent l'absorption d'eau. Il est résistant aux impacts de pierres.



ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM HD D= 600 MM

L'application du rouleau est identique à celle du rouleau tandem standard à anneaux en U, mais la conception basée sur des jantes soudées à un tube commun surdimensionné fait que le rouleau se caractérise par une plus grande robustesse nécessaire pour des conditions de sol plus difficiles.



ROULEAU SILLONNEUR D= 600 MM

Le rouleau conçu pour les conditions difficiles. Le poids important du rouleau fait que les résidus de récolte sont incorporés dans le sol, recouverts de terre, tandis que le sol est en même temps nivelé.



ROULEAU DOUBLE C-RING TANDEM D= 600 MM

Le rouleau pour les sols moyens et lourds, la terre s'introduit dans des profils en U du rouleau. Le rouleau émiette très bien des grumeaux, il est adapté à la culture simplifiée, au semis sous mulch, il prépare bien le champ pour le semis, il crée des sillons (bandes) entraînant une meilleure absorption d'eau. La version tandem du rouleau permet un meilleur émiettement et le compactage du sol, elle est bien adaptée pour „maintenir“ la profondeur de travail des machines grandes et lourdes.



ROULEAU V-RING D= 600 MM AVEC RACLETTES

Recommandé pour les sols moyens et lourds. Il émiette des grumeaux, compacte le sol et crée des rainures pour une meilleure pénétration d'eau. De plus des raclettes facilitent une rotation du rouleau et offrent un déchiquetage additionnel.



Déchaumeur à disques GAL-C

Déchaumeurs à disques compacts GAL-C avec deux rangées de disques crénelés en acier au bore de 560 mm - montés sur des moyeux à roulements hyper étanches et sans entretien.

Les unités de travail sont montées sur le châssis et sécurisé par unités en caoutchoucs. De nombreux accessoires sont disponibles en option, tels que des rouleaux, des racleurs, des déflecteurs, etc.



mandam.com.pl/fr/dechaumeurs-a-disques-gal-c

Mandam Sp. z o.o.
Poland
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl



DÉFLECTEUR CENTRAL (OPTION)

L'ANGLE D'INCLINAISON
DU DISQUE 20°/12°

ROULEAU V-RING D= 600 MM (OPTION)

SÉCURITÉ CAOUTCHOUC

DISQUES APLATIS D= 560/5 MM (OPTION)

PALIER SANS ENTRETIEN
AVEC GARANTIE DE 5 ANS

ÉQUIPEMENT STANDARD :

- Amortisseurs en caoutchouc D=45 mm
- Disques crénelés 560mm
- Déflecteurs latéraux avec amortissement en caoutchouc
- Garantie de 5 ans sur le moyeu sans entretien

GAL-C 4,0 H