



		M			SZT	MM	MM	KM	KG
2670	GAL-C 2,5	2,50	-	gumowe	20	900	ø 560	80	1208
2600	GAL-C 3,0	3,00	-	gumowe	24	900	ø 560	100	1314
2635	GAL-C 3,5	3,50	-	gumowe	28	900	ø 560	120	1495
2605	GAL-C 4,0	4,00	-	gumowe	32	900	ø 560	140	1849
2610	GAL-C 4,0 H	4,00	+	gumowe	32	1000	ø 560	160	2215
2615	GAL-C 4,5 H	4,50	+	gumowe	36	1000	ø 560	170	2395
2620	GAL-C 5,0 H	5,00	+	gumowe	40	1000	ø 560	180	2586
2630	GAL-C 6,0 H	6,00	+	gumowe	48	1000	ø 560	200	2923

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Wózek transportowy
- Wózek transportowy typu skorpion
- Talerze ø 610/5 mm
- Talerze ø 610/6 mm
- Talerze płytki ø 560/5 mm
- Talerze płytki ø 610/5 mm
- Talerze RZ ø 560/5 mm
- Talerze RZ ø 610/5 mm
- Osłona przeciwkamieniowa
- Hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie talerzy obrysowych
- Wał rurowy ø 540 mm
- Wał rurowy ø 620 mm
- Wał T-ring ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm
- Wał daszkowy (V-ring) ø 600 mm z zabierakami
- Wał C-ring ø 600 mm
- Wał C-ring tandem ø 600 mm
- Wał C-ring tandem HD ø 600 mm
- Wał gumowy ø 500 mm
- Wał dyskowy ø 600 mm
- Belka z pazurkami przed wałem (BPPW)
- Belka z pazurkami za wałem (BPZW)
- Ekran pełny środkowy (ES)
- Ekran ażurowy (EA)
- Koła podporowe 10,8/80x12"
- Oświetlenie LED
- Hydrauliczna regulacja głębokości pracy (HRGP)



WAŁ RUROWY Ø 540 MM

Wał polecany na gleby lekkie i średnie.



WAŁ C-RING Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, tworzy rowki (pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody.



WAŁ GUMOWY Ø 500 MM

Wał polecany do maszyn stosowanych w uprawie uproszczonej, do siewu w mulcz, dobrze dogniata i zagęszcza glebę. Duża powierzchnia przylegania gwarantuje niezapadanie się wału.



WAŁ T-RING Ø 600 MM

Wał polecany na gleby ciężkie, zabryłone, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Jest odporny na uderzenia kamieni.




WAŁ DASZKOWY (V-RING) Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody.




WAŁ DYSKOWY Ø 600 MM

Wał przeznaczony na ciężkie warunki. Duża waga wału sprawia, że resztki poźniwe są wciskane w glebę, przysypywane ziemią, przy równoczesnym wyrównaniu gruntu.



WAŁ C-RING TANDEM Ø 600 MM

Wał na gleby średnie oraz ciężkie, pierścienie wału zaklejają się ziemią, bardzo dobrze kruszy bryły, nadaje się do upraw uproszczonych, siewu w mulcz, dobrze przygotowuje pole pod siew, tworzy rowki (pasy) powodujące lepsze podsiąkanie wody. Wał w wersji tandem powoduje lepsze kruszenie i dogniatanie gleby, bardzo dobrze nadaje się do „trzymania” głębokości pracy w dużych i ciężkich maszynach.



WAŁ DASZKOWY (V-RING) Z ZABIERAKAMI Ø 600 MM

Wał polecany na gleby średnie oraz ciężkie, dobrze kruszy bryły, dogniata glebę tworzy rowki powodujące lepsze podsiąkanie wody. Dodatkowe zabieraki ułatwiają obrót wału.



WAŁ C-RING TANDEM HD Ø 600 MM

Zastosowanie wału jest identyczne jak wału C-ring tandem, ale konstrukcja oparta na pierścieniach przyspawanych do rury sprawia, że wał jest przeznaczony na trudniejsze warunki.

Brona talerzowa GAL-C



Brona talerzowa GAL-C

GAL-C to kompaktowa brona talerzowa zbudowana z dwóch rzędów talerzy zębatach o średnicy Ø 560 mm montowanych na bezobsługowych piastach objętych 5-letnią gwarancją. Za nimi wał dogniatający (do wyboru wg uznania Klienta). Dzięki mnogości dostępnych opcji Klient ma możliwość zbudowania maszyny idealnie dostosowanej do warunków polowych panujących w jego gospodarstwie. W ofercie m.in. kilkanaście wałów dogniatających, sześć typów talerzy i wiele innych.



mandam.com.pl/pl/brona-talerzowa-gal-c/

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

mandam.official





HYDRAULICZNA BLOKADA SKŁADANIA

WAŁ DASZKOWY
Ø 600 MM (OPCJA)

TALERZE Ø 610 MM (OPCJA)

AMORTYZOWANA
BLACHA BOCZNAŁOŻYSKOWANIA BEZOBSŁUGOWE
Z 5-LETNIĄ GWARANCJĄ

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Talerze zębate Ø 560 mm
- Amortyzowane ekrany boczne
- 5-letnia gwarancja na piasty talerzy

GAL-C 4,0 H