Rouleau Cambridge

MCB

Les rouleaux **MCB - CAMBRIDGE** sont largement utilisés dans les travaux de pré-semis et de post-récolte pour accélérer le pourrissement de la paille et des résidus de culture. Ils sont également utilisés dans les prairies. Leur objectif principal est de niveler les champs, de retenir l'humidité du sol et d'améliorer la structure du sol. Les outils de travail des rouleaux sont des roues en fonte d'un diamètre de 525 mm. Le rouleau MCB peut également être équipé d'un Crossboard SKAN, réglable mécaniquement ou hydrauliquement.

		M		PCS	MM	CV	KG
2800	MCB 2,5 ø 525 mm	2,50	-	43	ø 525	45	980
2805	MCB 3,0 ø 525 mm	3,00	-	51	ø 525	60	1160
2825	MCB 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	ø 525	80	2272
2810	MCB 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	ø 525	120	2970
2820	MCB 8,0 H ø 525 mm	8,00	+	151	ø 525	160	3825
2835	MCB 12,3 H ø 525 mm	12,30	+	247	ø525	180	7140

À propos de la machine

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl

MCB 2,5-3,0

MCB 4,5H - 12,3H

Rouleau Cambridge

MCB SWING

La version **SWING** des rouleaux Cambridge proposé se caractérise par des sections latérales montées en pendule, qui permettent de mieux copier les irrégularités du terrain. Le rouleau MCB SWING est proposé en 4,50, 6,20 et 8,30 m de large avec des roues en fonte de 525 mm de diamètre. Les options pour cette machine comprennent l'éclairage LED et un ensemble d'homologations européennes. Le Crossboard SKAN présenté sur la photo, réglable mécaniquement ou hydrauliquement, est également une option pour cette machine.

		M		PCS	MM	CV	KG
2845	MCB SWING 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	ø 525	80	2600
2850	MCB SWING 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	ø 525	120	3420
2855	MCB SWING 8,3 H ø 525 mm	8,30	+	151	ø 525	160	4390

À propos de la machine

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl

MCB SWING 4,5H -8,3H