

Wał Cambridge MCB



WAŁY CAMBRIDGE MCB mają szerokie zastosowanie w uprawie przedsiwnej i w pracy poźniwnej, by przyspieszyć proces gnicia słomy i resztek poźniwnych. Znajdują one również zastosowanie na terenach zielonych. Ich głównym przeznaczeniem jest wyrównanie pola, zatrzymanie wilgotności gleby, polepszenie jej struktury. Narzędziami roboczymi wałów są koła żeliwne o średnicy 525 mm. Wał MCB dodatkowo może być wyposażony w włókę zacierającą SKAN regulowaną mechanicznie lub hydraulicznie.



		M		SZT	MM	KM	KG
2800	MCB 2,5 ø 525 mm	2,50	-	43	ø 525	45	980
2805	MCB 3,0 ø 525 mm	3,00	-	51	ø 525	60	1160
2825	MCB 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	ø 525	80	2272
2810	MCB 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	ø 525	120	2970
2820	MCB 8,0 H ø 525 mm	8,00	+	151	ø 525	160	3825
2835	MCB 12,3 H ø 525 mm	12,30	+	247	ø 525	180	7140



Więcej
o maszynie

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl

MCB 2,5-3,0



MCB 4,5H - 12,3H



Wał Cambridge



MCB SWING



Wersję **SWING** oferowanych wałów Cambridge charakteryzują sekcje boczne mocowane wahliwie, co pozwala na lepsze kopiowanie nierówności na polu. Wał MCB SWING oferowany jest w szerokościach 4,50, 6,20 i 8,30 m z kołami żeliwnymi o średnicy 525 mm. W opcji do tej maszyny dostępne jest między innymi oświetlenie LED oraz pakiet homologacji europejskiej. Opcją do maszyny jest też prezentowana na zdjęciu włoka zacierająca SKAN regulowaną mechanicznie lub hydraulicznie.



							
		M		SZT	MM	KM	KG
2845	MCB SWING 4,5 H ø 525 mm	4,50	+	85	ø 525	80	2600
2850	MCB SWING 6,2 H ø 525 mm	6,20	+	123	ø 525	120	3420
2855	MCB SWING 8,3 H ø 525 mm	8,30	+	151	ø 525	160	4390



Więcej
o maszynie

Mandam Sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60 • mandam.com.pl

MCB SWING 4,5H -8,3H

