

Mulch Grubber

RHINO



Der RHINO Grubber ist eine universelle landwirtschaftliche Maschine, die sowohl für die flache Bodenbearbeitung als auch als Ersatz für den Pflug geeignet ist. Er ist für die Stoppelbearbeitung (bis zu 12 cm) konzipiert, um Ernterückstände zu mischen, die Bodenverdunstung zu unterbrechen, das Wachstum von Unkraut und Selbstsaaten zu beschleunigen sowie für die tiefe Bodenbearbeitung (bis zu 30 cm), um die Ackerkrume zu lockern, mineralische und organische Düngemittel zu mischen und die Mineralisierung von Humus in der Pflugschicht zu verhindern.

Die Maschine ist standardmäßig mit vier Reihen Zinken mit doppelter Federabsicherung ausgestattet, deren Auslösekraft bis zu 650 kg beträgt. Der Einsatz von rechts- und linksseitigen Scharen erhöht die Intensität der Stoppelmischung, wodurch die Konzentration von phenolischen Verbindungen, die das Wachstum von Getreide im Folgejahr negativ beeinflussen, reduziert wird. Der Einsatz des RHINO Grubbers für die tiefe Bodenbearbeitung macht den Einsatz eines Pfluges überflüssig, was die Kosten senkt, das Risiko einer übermäßigen Bodenverdichtung verringert und die Möglichkeit einer termingerechten Durchführung der Arbeiten erhöht. Die Zinken werden von vorderen Stützrädern begleitet. Direkt hinter den Zinken befinden sich Transport Räder 600/40/22.5, und dahinter eine Scheibenreihe mit wartungsfreien Lagerungen. Die Konstruktion der Maschine endet mit einer Nachlaufwalze, die der Kunde nach seinen Bedürfnissen auswählt.

Optional sind austauschbare Arbeitsspitzen, ein Striegelbalken nach der Walze (BPZW) und ein System zur gleichmäßigen Anhebung der Maschine erhältlich. Der RHINO wird in Arbeitsbreiten von 4,50 m und 6,00 m angeboten. Der Grubber ist mit einer hydraulischen Arbeitstiefenverstellung und einem eigenen pneumatischen oder hydraulischen Bremssystem ausgestattet.



mandam.com.pl/de/rhino-de

Mandam Sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14
0048 32 232 26 60
mandam.com.pl

[mandam.official](https://www.facebook.com/mandam.official)





#	RHINO							
		M		STK	SZT	PS**	KG	
6455	RHINO 4,5 H	4,50	+	15	10	340	6340	
6450	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	480	7380	

** angegebene Leistung als Mindestleistungsbedarf für den Betrieb in einer Tiefe von ca. 10-12 cm

STANDARD-AUSRÜSTUNG:

- Vier Zinkenreihen mit doppelten Federsteinsicherung
- Non-Stop Schutz mit einer Auslösekraft von 550 kg pro Zinke
- 465-mm-Scheiben auf wartungsfreien Lagerungen
- Rahmendurchgang 85 cm
- Einfache stufenlose Einstellung der Federspannung
- Hydraulische Einstellung der Arbeitstiefe
- Anhängervorrichtung
- Beleuchtung
- Pneumatische oder hydraulische Bremsen
- Stützräder
- Maximale Arbeitstiefe von 30 cm
- Schwingarm mit IGUS Gleitlager
- Komponenten aus QLEdelstahl
- Arbeitselemente von namhaften Lieferanten

