

Kultywator dłutowy RHINO



KULTYWATOR DŁUTOWY RHINO jest uniwersalną maszyną rolniczą podorywkową jak i zastępującą orkę. Przeznaczoną do uprawy ścierniskowej (do 12cm) w celu wymieszania resztek poźniwnych, przzerwania parowania gleby, przyspieszenia wzrostu chwastów i samosiewów, oraz głębokiej uprawy (do 30 cm) w celu spulchniania warstwy uprawnej gleby, wymieszania nawozów mineralnych i organicznych oraz zapobiegnięciu mineralizacji próchnicy w warstwie ornej.

Maszyna wyposażona jest standardowo w cztery rzędy zębów z zabezpieczeniem podwójnie sprężynowym, których siła wzbudzenia dochodzi do 650 kg. Zastosowanie prawostronnych i lewostronnych odkładnic zwiększa intensywność mieszania ścierniska efektem czego zmniejsza się nasilenie związków fenolowych negatywnie wpływającym na rozwój zbóż w roku następczym. Wykorzystanie kultywatora RHINO do głębokiej uprawy wyklucza konieczność stosowania orki, co powoduje obniżenie kosztów, niweluje ryzyko powstania nadmiernie zagęszczonej warstwy gleby oraz zwiększa możliwości terminowego zakończenia zabiegów. Zęby poprzedzone są kołami podporowymi przednimi. Tuż za zębami osadzone są koła transportowe 600/40/22 5, a za nimi belka z talerzami montowanymi na bezobsługowych piastach. Konstrukcja maszyny zakończona jest wałem doprawiającym, który Klient dobiera do własnych potrzeb.

Opcjonalnie do wyboru są zamienne szpice narzędzi roboczych, belka z pazurkami za wałem (BPZW) oraz system równomiernego podnoszenia maszyny. RHINO oferowane jest w szerokościach roboczych 4,50 m i 6,00 m. Kultywatory są wyposażone w hydrauliczną regulację głębokości pracy oraz własny układ hamulcowy pneumatyczny lub hydrauliczny.



mandam.com.pl/pl/rhino

Mandam Sp. z o.o.

44-100 Gliwice,
ul. Toruńska 14

0048 32 232 26 60

mandam.com.pl

[mandam.official](https://www.facebook.com/mandam.official)





#	RHINO						
		M		SZT	SZT	KM**	KG
6455	RHINO 4,5 H	4,50	+	15	10	340	6340
6450	RHINO 6,0 H	6,00	+	21	12	480	7380

** minimalna moc do pracy na głębokości 10-12 cm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- Cztery rzędy zębów na podwójnym zabezpieczeniu sprężynowym
- Zabezpieczenie non-stop o minimalnej sile wyzwolenia 650 kg na ząb
- Talerze 465mm na bezobsługowych piastach
- Prześwit pod ramą 85 cm
- Łatwa bezstopniowa regulacja naprężenia sprężyn
- Hydrauliczna regulacja głębokości pracy
- Zaczep typu orczyk
- Oświetlenie
- Hamulec pneumatyczny/ hydrauliczny
- Przednie koła podporowe
- Maksymalna głębokości pracy na 30 cm
- Wahacze na tulejach ślizgowych IGUS
- Elementy wykonane ze stali wysokogatunkowej QL
- Elementy robocze od renomowanych dostawców
- Koła transportowe 600/40/22,5

